

Phénox Spécial 360

■ COLLAGE INTÉRIEUR

Référence : T H2 P0



■ DESCRIPTIF

Définition

Panneaux de coffrage grandes dimensions revêtus de films sur les deux faces.
Support aggloméré.
Classe de service 2 (selon ENV 1995.1.1).

Composition

Excellente résistance mécanique.
Films : Papier gris 360 g/m²

Classe de collage

Résistant à l'eau bouillante et à la soude selon DIN 68 791.

Finition

Faces revêtues d'un film phénolique.

■ CERTIFICATIONS



Panneau marqué CE destiné à un usage général ou non-structurel (attestation de conformité niveau 4).

■ DOMAINES D'EMPLOI

Coffrages répétitifs.
Emplois nécessitant un panneau filmé.

■ MISE EN OEUVRE

Se conformer aux règles de l'art.


■ FORMATS - ÉPAISSEURS *

Épaisseurs en mm	Formats en cm
19-21	540x200

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

	Unités	Valeurs	Normes
Masse volumique	Kg/m ³	785±10%	EN 323
Module d'élasticité travers	MPa (valeur moyenne)	4000	EN 310
Contrainte de rupture travers	MPa (valeur moyenne)	28.5	EN 310

Exemple d'application :



* Autres formats ou épaisseurs : nous consulter.

Classe de collage



Classe 2
(EN 314-2)

Domaines d'emploi



En milieu humide

Plysorol
LE CONTREPLAQUÉ

Direction commerciale
ZI Allée des justices
85200 Fontenay-le-Comte
Tél : 02 51 53 11 41
Fax : 02 51 69 46 64
Email : info@plysorol.fr

www.plysorol.fr